



CINTA DE DESACOPLE ACUSTICO

FONAC BAND

CONVIERTE A LOS TABIQUES DE CONSTRUCCION EN SECO EN 100% FLOTANTES

En los tiempos que corren, tanto en el ámbito laboral (oficinas, industrias) como en el de esparcimiento (cine, teatros, restaurantes) y también en el hogar, la construcción en seco es el sistema para construir en forma rápida y económica.

Fonac Band es el complemento ideal para completar la acustización y el desacople de tabiquerías livianas.

Especialmente desarrollado para actuar como un desacople aislante acústico práctico y económico, se fabrica a base de espumados plásticos de alta densidad y celdas cerradas. Se presenta en rollos de 70 mm de ancho, 10 metros de largo y 5 mm de espesor. De fácil aplicación y rápida instalación.

Sugerencias para una buena instalación de Fonac Band

- 1** Verifique que el perfil galvanizado / listón / correa se encuentre libre de desprendimientos, polvillo o aceites. Presione suavemente Fonac Band cuidando de evitar pliegues.
- 2** Asegúrese de que Fonac Band cubra la totalidad del ancho del perfil. Realice los cortes sobrantes con trincheta o similar.
- 3** Cuando utilice Fonac Band como desacople entre elementos de tabiquería liviana, aplíquelo también en la cara de los montantes donde se instalará la placa de yeso, madera, etc.

Ventajas del uso de Fonac Band

- ✓ Desacopla tabiquerías livianas del edificio.
- ✓ Mejora la performance acústica de sistemas industrializados.
- ✓ Salva imperfecciones, aumentando el sellado y la estanqueidad en el perímetro.
- ✓ Amortigua vibraciones en estructuras metálicas y de madera: entresijos, cubiertas, escaleras, etc.
- ✓ Simple de colocar, con indicación de montaje impresa en el envase.
- ✓ No desprende fibras nocivas a los instaladores y el ambiente.
- ✓ Es liviano, fácil de transportar e imputrescible.

